



Caractéristiques Ledvance Spot LED Focélight Aluminium Blanc 8W 720lm 36D - 940 Blanc Froid | Diamètre 68mm - IP44 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 247121                                 |
| EAN                          | 4058075799844                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|               |     |
|---------------|-----|
| Lampe Incluse | Oui |
|---------------|-----|

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                 |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)    |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                              |
| Inclinable                     | Oui                                |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]    |
| Gamme                          | SPOT DARKLIGHT                     |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 54 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur

Type de capteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**