



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC136B G4 38.5W 6000lm -  
840 Koel Wit | 60x60cm- UGR<25



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 253372                                 |
| EAN                        | 8720169764156                          |
| Merk                       | Philips                                |
| Fabrikantnaam              | RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur)           | 100000                                 |
| Product Serie              | CoreLine                               |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 155.8                       |
| IP-Waarde                    | IP20/IP44                   |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule           |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI (3-polige Insteekaansluiting) |
| Powerfactor          | >0.90                            |
| Type product         | LED Panelen                      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                          |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Staal                                |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 38      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

